

國立臺灣藝術大學 臺藝表演廳燈光器材清單 Lighting List

- 一、燈光控制器 (Lighting controls systems): Grand MA2 Full-Size、ETC ION 1000。
- 二、場館電壓 (Volt): 110V。
- 三、臺藝表演廳燈具清單：

名稱 Type	廠牌/型號 Model	燈泡型式 Lamp Code	數量 Quantity	色片夾尺寸 Color frame	備考 Remark
Fresnel	Philips Selecon	2000 W	30	8 吋/8"	附安全鍊 Safety Cable
ETC 5°	ETC SouceFour	HPL/750W	12	12 吋/12"	
ETC 10°	ETC SouceFour	HPL/750W	24	10 吋/10"	
ETC 14°	ETC SouceFour	HPL/750W	48	6 吋/6"	
ETC 19°	ETC SouceFour	HPL/750W	56	5 吋/5"	
ETC 26°	ETC SouceFour	HPL/750W	76		
ETC 36°	ETC SouceFour	HPL/750W	40		
ETC 50°	ETC SouceFour	HPL/750W	24		
ECT PARNEL	ETC SouceFour	HPL/750W	30	6 吋/6"	
C. Y. C Lights	Altman	FFT/1000W	6	40cm × 40cm	四燈式 4 Section
FOLLOW SPOT	LYCIAN SuperStar 1.2	1200W	2		追蹤燈

附註 1：側燈架共 10 座，每座 4 盞 ETC 26 度燈具，共計 40 盞。

附註 2：面光貓道 1 為 ETC 14 度燈具；面光貓道 2 與面光貓道 3 為 ETC 5 度、10 度燈具。

附註 3：包廂區為 ETC 19 度燈具，每邊 8 盞，共計 16 盞。

附註 3：調燈梯型號為：Genie AWP-30s、Genie AWP-40s 各一台。

附註 4：所有燈具皆含安全鍊，掛燈時需將安全鍊扣上。

- 四、燈光配件清單：

臺藝表演廳燈光設備與線材數量表		
品名 Fixture	數量 Quantity	備考 Remark
Fresnel 色片夾 (8 吋)	30	Color Frame 8"
ETC 5° 色片夾 (12 吋)	12	Color Frame 12"
ETC 10° 色片夾 (10 吋)	24	Color Frame 10"
ETC 14° 色片夾 (6 吋)	48	Color Frame 6"
ETC 19° 色片夾 (5 吋)	56	Color Frame 5"
ETC 26° 色片夾 (5 吋)	76	
ETC 36° 色片夾 (5 吋)	20	
ETC 50° 色片夾 (5 吋)	24	
ETC Gobo Holder	25	ETC 400PH-B (B Size)

Iris (光圈調整器)	10	ETC 400RS (Drop-in iris)
8 吋 Fresnel 4 葉式遮光罩	30	8" Fresnel Barn Door
3Pin 公轉 5Pin 母 DMX 轉接線	4	3 公轉 5 母
5Pin 公轉 3Pin 母 DMX 轉接線	4	5 公轉 3 母
5Pin 公對公 20cm DMX 訊號線	10	5 公對 5 公
2M DMX 訊號延長線	2	2M DMX Cable
3M DMX 訊號延長線 (白色)	6	3M DMX Cable
5M DMX 訊號延長線 (綠色)	10	5M DMX Cable
10M DMX 訊號延長線 (紅色)	10	10M DMX Cable
20M DMX 訊號延長線 (黃色)	5	20M DMX Cable
小歐公轉 H 母 燈光電源線	10	
小歐公轉 3Pin 母 燈光電源線	12	
3Pin 公轉 H 母 燈光電源線	13	
LED PAR 電源線	15	
LED PAR 3 Pin 訊號線	16	
LED CYC 天幕燈電源線	12	
LED CYC 天幕地排燈電源線	5	
50cm 燈光延長線	50	側燈架使用中 ; 50cm EX Cable
1M 燈光延長線	72	面光貓道使用中 ; 1M EX Cable
3M 燈光延長線	20	3M EX Cable
5M 燈光延長線	13	5M EX Cable
10M 燈光延長線	20	10M EX Cable
Y 型並聯線	45	Y-Cord
6 Pin 豬尾	6	Pigtail Cable
10M 小歐規燈光延長線	15	10M EX Cable
小歐規 Y 型並聯線	8	Y-Cord
10M 多蕊電纜延長線	10	10M Multi Cable
20M 多蕊電纜延長線	8	20M Multi Cable

附註 1：外接電源配電盤規格 3 ϕ 4W 380/220V 250A、190V/110V 50A 各一個。

附註 2：小歐規直通電電壓為 220V/15A (位置：樂池上方 Truss 2 個、燈桿 1S~5S 每桿各 3 個)。

附註 3：DMX 5Pin 訊號孔位置：樂池上方 Truss 1 個、燈桿 1S~5S 每桿各 1 個

附註 4：6 座四燈式天幕燈並無提供色紙，需自備。(色片夾尺寸：40cm x 40cm)